

TECHNISCHES

DATENBLATT

OHM PE-HD IND 25x2,3 Rg. 100m

Überzeugt durch einfaches Handling und hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien. Ein zuverlässiges Standardrohr für industrielle Anwendungen, das Sicherheit und Wirtschaftlichkeit vereint.

OHM PE-HD IND 25X2,3 RG. 100M

Artikel-Nr.: R25231001

EAN: 4054602012936

OHM PE-Rohre für Industrieanwendungen überzeugen durch ihr einfaches Handling und deren hohen Beständigkeiten gegenüber aggressiven Medien. Mit dem OHM PE100 Industrierohr bauen Sie auf ein bewährtes Standardrohr.

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	25
Wandstärke (in mm)	2.3
SDR (Standard Dimension Ratio)	11
Druckstufe (in PN)	16.0
Länge (in m)	100
Metergewicht (kg/m)	0.173

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Industrie
Rohstoff	PE100
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen glatt
Normung	DIN 8074/75

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	R25231001
EAN	4054602012936
Länge (in m)	100
Lieferform	Ringbund
Verpackungseinheit (in Stck.)	10

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	Offene Verlegung (mit Sandbett)
Verbindung	Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung