

TECHNISCHES

DATENBLATT

OHM PE-HD KS 110x10,0 Stg. 6m

Bietet Schutzrohrqualität analog DIN 16874 für herkömmliche Bauweisen. Flexibel anpassbar als Ein- oder Mehrschichtrohr, mit optimaler Farbkennzeichnung und optionaler Innenriefung für reduzierten Einzugswiderstand.

OHM PE-HD KS 110X10,0 STG. 6M

Artikel-Nr.: KS110100006

EAN: 4054602019942

Die Qualitätsstufen QS2 bietet eine Schutzrohrqualität analog zu DIN 16874 für herkömmliche Verlegemethoden.

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen sind OHM-Kabelschutzrohre als Einschicht- oder als funktionelle Mehrschichtrohre verfügbar. Farbige Streifen oder eine farbige Außenschicht sichern Ihnen eine bestmögliche Kennzeichnung Ihrer Leitungssysteme zu. Für eine Reduktion der Einzugskräfte werden OHM-Kabelschutzrohre optional innen mit Längsriefen extrudiert.

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	110
Wandstärke (in mm)	10.0
SDR (Standard Dimension Ratio)	11
Druckstufe (in PN)	0.0
Länge (in m)	6
Metergewicht (kg/m)	3.140

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Kabelschutz
Rohstoff	PE-HD
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen glatt
Normung	DIN 16874

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	KS110100006
EAN	4054602019942
Länge (in m)	6
Lieferform	Stange
Verpackungseinheit (in Stck.)	48

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	-
Verbindung	Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung