

TECHNISCHES

DATENBLATT

OHM PE-HD KS 180x16,4 Stg. 6m, QS 2

Bietet Schutzrohrqualität analog DIN 16874 für herkömmliche Bauweisen. Flexibel anpassbar als Ein- oder Mehrschichtrohr, mit optimaler Farbkennzeichnung und optionaler Innenriefung für reduzierten Einzugswiderstand.

OHM PE-HD KS 180X16,4 STG. 6M, QS 2

Artikel-Nr.: KS180164006QS2

EAN: 4054602022379

Die Qualitätsstufen QS2 bietet eine Schutzrohrqualität analog zu DIN 16874 für herkömmliche Verlegemethoden.

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen sind OHM-Kabelschutzrohre als Einschicht- oder als funktionelle Mehrschichtrohre verfügbar. Farbige Streifen oder eine farbige Außenschicht sichern Ihnen eine bestmögliche Kennzeichnung Ihrer Leitungssysteme zu. Für eine Reduktion der Einzugskräfte werden OHM-Kabelschutzrohre optional innen mit Längsriefen extrudiert.

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	180
Wandstärke (in mm)	16.4
SDR (Standard Dimension Ratio)	11
Druckstufe (in PN)	0.0
Länge (in m)	6
Metergewicht (kg/m)	8.420

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Kabelschutz
Rohstoff	PE-HD
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen glatt
Normung	DIN 16874

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	KS180164006QS2
EAN	4054602022379
Länge (in m)	6
Lieferform	Stange
Verpackungseinheit (in Stck.)	17

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	-
Verbindung	Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung