

# TECHNISCHES

# DATENBLATT

## OHM PE-HD KS 225x13,4 Stg. 12m

Bietet Schutzrohrqualität analog DIN 16874 für herkömmliche Bauweisen. Flexibel anpassbar als Ein- oder Mehrschichtrohr, mit optimaler Farbkennzeichnung und optionaler Innenriefung für reduzierten Einzugswiderstand.

## OHM PE-HD KS 225X13,4 STG. 12M

**Artikel-Nr.:** KS225134012

**EAN:** 4054602016491

Die Qualitätsstufen QS2 bietet eine Schutzrohrqualität analog zu DIN 16874 für herkömmliche Verlegemethoden.

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen sind OHM-Kabelschutzrohre als Einschicht- oder als funktionelle Mehrschichtrohre verfügbar. Farbige Streifen oder eine farbige Außenschicht sichern Ihnen eine bestmögliche Kennzeichnung Ihrer Leitungssysteme zu. Für eine Reduktion der Einzugskräfte werden OHM-Kabelschutzrohre optional innen mit Längsriefen extrudiert.

### ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	225
Wandstärke (in mm)	13.4
SDR (Standard Dimension Ratio)	17
Druckstufe (in PN)	0.0
Länge (in m)	12
Metergewicht (kg/m)	8.930

## ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Kabelschutz
Rohstoff	PE-HD
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen glatt
Normung	DIN 16874

## BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	KS225134012
EAN	4054602016491
Länge (in m)	12
Lieferform	Stange
Verpackungseinheit (in Stck.)	14

## VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	-
Verbindung	Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung