

TECHNISCHES

DATENBLATT

OHM PE-HD KS 50x4,6 Tr. 2500m QS1

Bietet Qualität analog DIN 8074/75 als Ein- oder Mehrschichtrohr. Optimale Kennzeichnung durch Farbschichten und reduzierte Einzugskräfte dank optionaler Innenriefung – die robuste Lösung für Ihre Leitungssysteme.

OHM PE-HD KS 50X4,6 TR. 2500M QS1

Artikel-Nr.: TKS50462500QS1

EAN: 4054602015579

Die Qualitätsstufen QS1 bietet eine Druckrohrqualität analog DIN 8074/75. Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen sind OHM-Kabelschutzrohre als Einschicht- oder als funktionelle Mehrschichtrohre verfügbar. Farbige Streifen oder eine farbige Außenschicht sichern Ihnen eine bestmögliche Kennzeichnung Ihrer Leitungssysteme zu. Für eine Reduktion der Einzugskräfte werden OHM-Kabelschutzrohre optional innen mit Längsriefen extrudiert.

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	50
Wandstärke (in mm)	4.6
SDR (Standard Dimension Ratio)	11
Druckstufe (in PN)	0.0
Länge (in m)	2500
Metergewicht (kg/m)	0.666

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Kabelschutz
Rohstoff	PE-HD
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen gerieft
Normung	DIN 8074/75

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	TKS50462500QS1
EAN	4054602015579
Länge (in m)	2500
Lieferform	Trommel
Verpackungseinheit (in Stck.)	1

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	-
Verbindung	Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung