

TECHNISCHES

DATENBLATT

OHM PE-HD KSR 50x4,6 Rg. 100m QS2

Bietet Schutzrohrqualität analog DIN 16874 für herkömmliche Bauweisen. Flexibel anpassbar als Ein- oder Mehrschichtrohr, mit optimaler Farbkennzeichnung und optionaler Innenriefung für reduzierten Einzugswiderstand.

OHM PE-HD KSR 50X4,6 RG. 100M QS2

Artikel-Nr.: KSR5046100QS2

EAN: 4054602012516

Die Qualitätsstufen QS2 bietet eine Schutzrohrqualität analog zu DIN 16874 für herkömmliche Verlegemethoden.

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen sind OHM-Kabelschutzrohre als Einschicht- oder als funktionelle Mehrschichtrohre verfügbar. Farbige Streifen oder eine farbige Außenschicht sichern Ihnen eine bestmögliche Kennzeichnung Ihrer Leitungssysteme zu. Für eine Reduktion der Einzugskräfte werden OHM-Kabelschutzrohre optional innen mit Längsriefen extrudiert.

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	50
Wandstärke (in mm)	4.6
SDR (Standard Dimension Ratio)	11
Druckstufe (in PN)	0.0
Länge (in m)	100
Metergewicht (kg/m)	0.666

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Kabelschutz
Rohstoff	PE-HD
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen gerieft
Normung	DIN 16874

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	KSR5046100QS2
EAN	4054602012516
Länge (in m)	100
Lieferform	Ringbund
Verpackungseinheit (in Stck.)	1

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	-
Verbindung	Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung