

# TECHNISCHES

# DATENBLATT

## OHM PE-HD PE100 KS 180x16,4 Stg. 12m, QS 2

Bietet Qualität analog DIN 8074/75 als Ein- oder Mehrschichtrohr. Optimale Kennzeichnung durch Farbschichten und reduzierte Einzugskräfte dank optionaler Innenriefung – die robuste Lösung für Ihre Leitungssysteme.

## OHM PE-HD PE100 KS 180X16,4 STG. 12M, QS 2

**Artikel-Nr.:** KS1801640121

**EAN:** 4054602022393

Die Qualitätsstufen QS1 bietet eine Druckrohrqualität analog DIN 8074/75.

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen sind OHM-Kabelschutzrohre als Einschicht- oder als funktionelle Mehrschichtrohre verfügbar. Farbige Streifen oder eine farbige Außenschicht sichern Ihnen eine bestmögliche Kennzeichnung Ihrer Leitungssysteme zu. Für eine Reduktion der Einzugskräfte werden OHM-Kabelschutzrohre optional innen mit Längsriefen extrudiert.

### ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	180
Wandstärke (in mm)	16.4
SDR (Standard Dimension Ratio)	11
Druckstufe (in PN)	0.0
Länge (in m)	12
Metergewicht (kg/m)	8.510

## ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Kabelschutz
Rohstoff	PE100
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen glatt
Normung	DIN 8074/75

## BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	KS1801640121
EAN	4054602022393
Länge (in m)	12
Lieferform	Stange
Verpackungseinheit (in Stck.)	17

## VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	-
Verbindung	Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung