

TECHNISCHES

DATENBLATT

OHM PE-LD BR 25x2,7 Rg. 50m

Maximale Biegsamkeit für einfachste Trassenführung und hervorragendes Handling. Erhältlich in der Druckstufe PN 6 und unkompliziert mit mechanischen Kupplungen verbindbar – die effiziente Lösung für Gartenbau und Landwirtschaft.

OHM PE-LD BR 25X2,7 RG. 50M

Artikel-Nr.: 25270506

EAN: 4054602003514

Flexibilität ist Trumpf:

- maximale Flexibilität: äußerst biegsam und damit sehr leichte Trassenführung, hervorragendes Handling
- einfach verbindbar mit mechanischen Kupplungen
- erhältlich für die Druckstufe PN 6 als OHM PE-LD Beregnungsrohr

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	25
Wandstärke (in mm)	2.7
SDR (Standard Dimension Ratio)	9
Druckstufe (in PN)	6.0
Länge (in m)	50
Metergewicht (kg/m)	0.188

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Beregnung
Rohstoff	PE-LD
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen glatt

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	25270506
EAN	4054602003514
Länge (in m)	50
Lieferform	Ringbund
Verpackungseinheit (in Stck.)	1

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	-
Verbindung	Mechanische Kupplung