

TECHNISCHES DATENBLATT

OHM PE-LD BR 75x8,1 Rg. 100m

Maximale Biegsamkeit für einfachste Trassenführung und hervorragendes Handling. Erhältlich in der Druckstufe PN 6 und unkompliziert mit mechanischen Kupplungen verbindbar – die effiziente Lösung für Gartenbau und Landwirtschaft.

OHM PE-LD BR 75X8,1 RG. 100M

Artikel-Nr.: 75811006

EAN: 4054602009004

Flexibilität ist Trumpf:

- maximale Flexibilität: äußerst biegsam und damit sehr leichte Trassenführung, hervorragendes Handling
- einfach verbindbar mit mechanischen Kupplungen
- erhältlich für die Druckstufe PN 6 als OHM PE-LD Beregnungsrohr

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	75
Wandstärke (in mm)	8.1
SDR (Standard Dimension Ratio)	9
Druckstufe (in PN)	6.0
Länge (in m)	100
Metergewicht (kg/m)	1.660

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Beregnung
Rohstoff	PE-LD
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen glatt

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	75811006
EAN	4054602009004
Länge (in m)	100
Lieferform	Ringbund
Verpackungseinheit (in Stck.)	1
Verpackungs-Recyclingklasse (PPWR)	Klasse A (> 95% stofflich verwertbar / Verordnung (EU) 2025/40)

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	-
Verbindung	Mechanische Kupplung