

TECHNISCHES DATENBLATT

OHM PE-LD ISO 25x2,3 Rg. 50m

Überzeugt durch hervorragendes Handling und lässt sich problemlos mit mechanischen Kupplungen verbinden. Die ideale Lösung für den Gartenbau und die landwirtschaftliche Brauchwasserentsorgung.

OHM PE-LD ISO 25X2,3 RG. 50M

Artikel-Nr.: 25230506

EAN: 4054602003019

Flexibilität ist Trumpf:

- maximale Flexibilität: äußerst biegsam und damit sehr leichte Trassenführung, hervorragendes Handling
- einfach verbindbar mit mechanischen Kupplungen
- einsetzbar im Gartenbau und für die landwirtschaftliche Brauchwasserentsorgung

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	25
Wandstärke (in mm)	2,3
SDR (Standard Dimension Ratio)	0
Druckstufe (in PN)	0,0
Länge (in m)	50
Metergewicht (kg/m)	0.162

TECHNISCHE DATEN: PE-ROHRSYSTEME

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Beregnung
Rohstoff	PE-LD
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen glatt

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	25230506
EAN	4054602003019
Länge (in m)	50
Lieferform	Ringbund
Verpackungseinheit (in Stck.)	1
Verpackungs-Recyclingklasse (PPWR)	Klasse A (> 95% stofflich verwertbar / Verordnung (EU) 2025/40)

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	-
Verbindung	Mechanische Kupplung