TECHNISCHES DATENBLATT



OHM PE100 IND 40x2,4 Rg. 50m

Überzeugt durch einfaches Handling und hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien. Ein zuverlässiges Standardrohr für industrielle Anwendungen, das Sicherheit und Wirtschaftlichkeit vereint.

OHM PE100 IND 40X2,4 RG. 50M

Artikel-Nr.: I4024050
EAN: 4054602011625

OHM PE-Rohre für Industrieanwendungen überzeugen durch ihr einfaches Handling und deren hohen Beständigkeiten gegenüber aggressiven Medien. Mit dem OHM PE100 Industrierohr bauen Sie auf ein bewährtes Standardrohr.

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	40
Wandstärke (in mm)	2.4
SDR (Standard Dimension Ratio)	17
Druckstufe (in PN)	10.0
Länge (in m)	50
Metergewicht (kg/m)	0.299

Die Inhalte dieses Dokuments wurden sorgfältig und nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt, dienen jedoch nur der Information und entfalten keine rechtlich bindende Wirkung oder Eigenschaftszusicherung. Die Angaben sind ohne Gewähr. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Weitere Informationen zu AGB, Disclaimer und Datenschutz unter www.ohm-rohre.de.

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Industrie
Rohstoff	PE100
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen glatt
Normung	DIN 8074/75

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	I4024050
EAN	4054602011625
Länge (in m)	50
Lieferform	Ringbund
Verpackungseinheit (in Stck.)	10
Verpackungs-Recyclingklasse (PPWR)	Klasse A (> 95% stofflich verwertbar / Verordnung (EU) 2025/40)

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	Offene Verlegung (mit Sandbett)
Verbindung	Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung

Die Inhalte dieses Dokuments wurden sorgfältig und nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt, dienen jedoch nur der Information und entfalten keine rechtlich bindende Wirkung oder Eigenschaftszusicherung. Die Angaben sind ohne Gewähr. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Weitere Informationen zu AGB, Disclaimer und Datenschutz unter www.ohm-rohre.de.