

TECHNISCHES DATENBLATT

OHM PE100 KS 225x20,5 Stg. 12m

Bietet Qualität analog DIN 8074/75 als Ein- oder Mehrschichtrohr. Optimale Kennzeichnung durch Farbschichten und reduzierte Einzugskräfte dank optionaler Innenriefung – die robuste Lösung für Ihre Leitungssysteme.

OHM PE100 KS 225X20,5 STG. 12M

Artikel-Nr.: IKS225205012

EAN: 4054602021495

Die Qualitätsstufen QS1 bietet eine Druckrohrqualität analog DIN 8074/75.

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen sind OHM-Kabelschutzrohre als Einschicht- oder als funktionelle Mehrschichtrohre verfügbar. Farbige Streifen oder eine farbige Außenschicht sichern Ihnen eine bestmögliche Kennzeichnung Ihrer Leitungssysteme zu. Für eine Reduktion der Einzugskräfte werden OHM-Kabelschutzrohre optional innen mit Längsriefen extrudiert.

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	225
Wandstärke (in mm)	20,5
SDR (Standard Dimension Ratio)	11
Druckstufe (in PN)	0.0
Länge (in m)	12
Metergewicht (kg/m)	13.300

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Kabelschutz
Rohstoff	PE100
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen glatt
Normung	DIN 8074/75

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	IKS225205012
EAN	4054602021495
Länge (in m)	12
Lieferform	Stange
Verpackungseinheit (in Stck.)	14
Verpackungs-Recyclingklasse (PPWR)	Klasse A (> 95% stofflich verwertbar / Verordnung (EU) 2025/40)

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	-
Verbindung	Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung