

TECHNISCHES DATENBLATT

OHM PE80 TW 110x10,0 Rg. 50m

Besticht durch besonders einfaches Handling und hohe Kerbunempfindlichkeit. Die hohe Flexibilität erleichtert die Verlegung, während die langfristige Effizienz und Leckagesicherheit eine kostengünstige Lösung über die gesamte Lebensdauer garantieren.

OHM PE80 TW 110X10,0 RG. 50M

Artikel-Nr.: 11010005012

EAN: 4054602000179

Das OHM PE80 Druckrohr besticht nicht nur durch seine Kerbunempfindlichkeit und Punktlastbeständigkeit, sondern ragt insbesondere durch sein besonders einfaches Handling heraus. Die hohe Flexibilität der Rohre erleichtert die Verlegung und Trassenführung. Zugleich zeichnen sich OHM PE80 Druckrohre durch eine hohe langfristige Effizienz aus. Das besondere Leistungsvermögen schützt vor der Gefahr einer frühzeitigen Leckage, sodass das zu transportierende Medium langfristig geschützt bleibt. Die hohe Lebensdauer garantiert überdies eine über den Produktlebenszeitraum kostengünstige Lösung.

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	110
Wandstärke (in mm)	10.0
SDR (Standard Dimension Ratio)	11
Druckstufe (in PN)	12.5
Länge (in m)	50
Metergewicht (kg/m)	3.140

TECHNISCHE DATEN: PE-ROHRSYSTEME

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Trinkwasser
Rohstoff	PE80
Farbe	schwarz mit blauen Streifen
Innenaufbau	innen glatt
Normung	DIN EN 12201
Zertifizierung	DVGW

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	11010005012
EAN	4054602000179
Länge (in m)	50
Lieferform	Ringbund
Verpackungseinheit (in Stck.)	1
Verpackungs-Recyclingklasse (PPWR)	Klasse A (> 95% stofflich verwertbar / Verordnung (EU) 2025/40)

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	Offene Verlegung (mit Sandbett)
Verbindung	Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung