

# TECHNISCHES

# DATENBLATT

## OHMtec RC 2S TW 180x10,7 Stg. 6m

Maximale Sicherheit und Langlebigkeit durch 100% PE100+ RC. Extrem punktlastbeständig, zertifiziert nach DVGW und PAS 1075 – ideal für härteste Bedingungen und grabenlose Verlegung.

## OHMTEC RC 2S TW 180X10,7 STG. 6M

**Artikel-Nr.:** RCT18010700610

**EAN:** 4054602018570

Sicherheit rauf, Kosten runter – mit dem OHMtec RC 2S Rohr. Trinkwasser ist eines der kostbarsten Güter unserer Erde. Entsprechend wichtig ist dessen sorgsamer Schutz. Mit dem nach DVGW und PAS 1075 zertifiziertem OHMtec RC 2S Rohr führen wir eines der robustesten und widerstandsfähigsten Kunststoffrohre in unserem Sortiment. Das OHMtec RC 2S Rohr hält selbst den härtesten Einsatzbedingungen bei der alternativen Verlegung stand und zeigt sich robust gegenüber höchsten Punktlasten. 100% PE100+ RC für absolute Zuverlässigkeit.

### ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	180
Wandstärke (in mm)	10.7
SDR (Standard Dimension Ratio)	17
Druckstufe (in PN)	10.0
Länge (in m)	6
Metergewicht (kg/m)	5.770

## ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Trinkwasser
Rohstoff	PE100RC
Farbe	innen schwarz / außen blau
Innenaufbau	innen glatt
Normung	DIN EN 12201
Zertifizierung	DVGW, DINCertco

## BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	RCT18010700610
EAN	4054602018570
Länge (in m)	6
Lieferform	Stange
Verpackungseinheit (in Stck.)	17

## VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	Offene Verlegung (mit und ohne Sandbett), grabenlose Verlegung (Pflügen, Fräsen, Spülbohren)
Verbindung	Heizelementstumpfschweißen, Heizwendelschweißen, mechanische Kupplung